



пэт | пвп

Особенности системы:

- Оборудование занимает небольшую площадь, что упрощает установку.
- Технология без применения сжатия предотвращает дальнейшую утечку или повреждение
- Сенсорный экран для легкого управления, предоставляющий функции мастера переналадки, выводимые на экран руководства и подробные сведения о работе.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Система без использования ремней с целью снижения износа.
- Быстрая переналадка практически без простоя.
- Гибкая конструкция, отсутствие требований к точному расстоянию между бутылками.
- Непрерывный мониторинг и статистический анализ работы линии.
- Удаленный доступ.
- Особенно хорошо работает в паре с системами контроля уровня заполнения FILTEC и PETtec.

Детектор обнаруживает падение давления, вызванное:

- повреждением резьбы
- проколом или трещиной
- перекошенным колпачком
- приподнятым колпачком

Характеристики:

Расход воздуха	0 куб. футов в минуту
Требования по электропитанию	115 В 1 А макс. / 230 В 0,5 А макс / 50/60 Гц / одна фаза
Рабочая темп.	От 0°C до 45°C
Рабочая скорость	До 1200 емкостей в минуту
Рабочая влажность	10%- 95%
Язык интерфейса	По требованию
Сетевой интерфейс	MODBUS Serial, MODBUS TCP/IP, Wehnstephan/OMAC
Экологические стандарты	NEMA 4X/IP65
Материалы	Конструкция из нержавеющей стали

Размеры:

