

SURETEC



СТЕКЛО

 **FILTEC**[™]
INSPECT — DETECT — PROTECT

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАПОЛНЕННЫХ ЕМКОСТЕЙ
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ
Обнаруживает посторонние объекты в заполненной и закупоренной
стеклянной таре при скоростях до 1200 бутылок в минуту.

Особенности системы

- Пользовательский интерфейс обеспечивает постоянную обратную связь посредством графиков и изображений отбракованной продукции.
- Полностью закрытая установка для легкой изоляции и защиты.
- Откидные модули для удобного доступа и очистки
- Выверенная конвейерная система обеспечивает большую устойчивость бутылок для более тщательного контроля.
- Отсутствие требований к точному расстоянию между бутылками.
- Сенсорный экран для удобной работы с данными линии.
- Непрерывный диагностический контроль.
- Дистанционное управление и доступ к данным.
- Легкая автоматическая настройка подключаемых устройств.
- Оборудование занимает небольшую площадь.
- Проверка брака.
- Быстроразъемная конвейерная система.

Система SUREtec обнаруживает:

- Осколки стекла площадью до 1 мм
- Скрученные крышки
- Винты и гайки
- Небольшие кусочки грязи

Характеристики:

Рабочая скорость	До 1200 емкостей в минуту
Язык интерфейса	По требованию
Сетевой интерфейс	TCP/IP (MODBUS, Weihenstephan, OMAC)
Требования по электропитанию	230 В переменного тока, 50 или 60 Гц, 10 А
Расход воздуха	8,5 станд. куб. футов в минуту (макс.)
Рабочая темп.	От 0°C до 45°C
Рабочая влажность	Макс. 95%, без конденсации
Материалы	Конструкция из нержавеющей стали
Класс защиты	IP65

Размеры:

